

Система звукоизоляции потолка "GIPSLOCK 120"



Gipslock – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 120 и звукоизоляционного гипсокартонного листа SoundGuard Gipsophon. Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях. Индекс дополнительной звукоизоляции R_w 16 – 19 дБ Толщина системы – 132,5 мм

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м²

Материалы Soundguard					
Материал	Цена, ₽	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость, ₽
 SoundGuard Gipslock 120	2650	1,05	10 м ²	15	39750
 Звукоизоляционный гипсокартон Gipsophon ПЛУК 2,5 м	1056	1,05	10 м ²	4	4224
 Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 150	1780	1,20	10 м ²	1	1780
 Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	2820	0,15	10 м ²	1	2820

	Анкер	95	2,78	10 м ²	14	1330
	SoundGuard 8x172					

Итого Материалы Soundguard:

49904 ₽

Итого (при площади звукоизоляции 10 м²):

76404,00 ₽

Цена за 1 м²:

4990 ₽

Заказать услугу профессионального монтажа

Стоимость монтажа 26500 руб. за 10 м²